K-3 BKR STELLANTR D L MS


Brass ball valves, 3-way, with double-acting actuator, L-bore

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Konstrukce	Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback
Vývrt	tvar L
Provozní teplota	-20 °C to +70 °C
Úhel otáčení	90 °
Ovládací tlak	5.5 bar
Ventilový nástavec	Supplied as standard
Pohon	aluminium eloxed
Těsnění pohonu	NBR
Kulový kohout	Chrome-plated brass, with ISO-flange plate
Těsnění kulového kohoutu	PTFE/FKM





Upozornění

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Další údaje na dotaz.

Popis

3-way cock, L-bore, full bore

Další informace

Other T-positions on request

Výrobek

Označení	DN	Závit	Poloha	PN (v barech)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 02 84	15	Rp 1/2	L	40	116,0	133,0	20,0	64,5	25
K- 07 30 02 85	20	Rp 3/4	L	40	116,0	137,0	24,0	76,0	31
K- 07 30 02 86	25	Rp 1	L	40	116,0	141,5	30,0	97,0	41
K- 07 30 02 87	32	Rp 1 1/4	L	40	133,0	165,5	37,0	118,0	55
K- 07 30 02 88	40	Rp 1 1/2	L	25	137,0	181,5	43,0	135,0	55
K- 07 30 02 89	50	Rp 2	L	25	161,0	204,0	56,0	157,0	67

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.