

# K-3 BKR STELLANTR E L MS

Brass ball valves, 3-way, with single-acting actuator, L-bore

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Konstrukce</b>               | Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback |
| <b>Vývrt</b>                    | tvar L  |
| <b>Provozní teplota</b>         | -20 °C to +70 °C  |
| <b>Úhel otáčení</b>             | 90 °  |
| <b>Ovládací tlak</b>            | 5.5 bar   |
| <b>Ventilový nástavec</b>       | Supplied as standard  |
| <b>Pohon</b>                    | aluminium eloxed  |
| <b>Těsnění pohonu</b>           | NBR   |
| <b>Kulový kohout</b>            | Chrome-plated brass, with ISO-flange plate  |
| <b>Těsnění kulového kohoutu</b> | PTFE/FKM  |



## Upozornění

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

Další údaje na dotaz.

## Popis

3-way cock, L-bore, full bore

## Další informace

Other T-positions on request

## Výrobek

| Označení       | DN | Závit    | Poloha | PN (v barech) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|----------------|----|----------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| K- 07 30 02 90 | 15 | Rp 1/2   | L      | 40            | 133,0  | 142,0  | 20,0   | 64,5   | 25      |
| K- 07 30 02 91 | 25 | Rp 1     | L      | 40            | 133,0  | 150,5  | 30,0   | 97,0   | 41      |
| K- 07 30 02 92 | 40 | Rp 1 1/2 | L      | 25            | 180,0  | 193,5  | 43,0   | 135,0  | 55      |