

K-MV G 24 V DC D

Normally closed, 24 V DC (direct current), directly operated

Vlastnosti

Elektrické zapojení	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Stupeň krytí	IP65 (with connector socket fitted)
Teplota média	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Pouzdro, sedlo ventilu	Stainless steel
Vnitřní součásti	Stainless steel
Těsnění	Perbunan (NBR) or FKM





Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Available versions, Directly operated, Combined operation

Výrobek

Označení	Závit	max. provozní tlak (bar)	JS	Těsnicí materiál	A (mm)	B (mm)	Provedení
K- 07 30 23 18	G 1/8	10	2,4	NBR	80,0	30,0	1
K- 07 30 23 20	NPT 1/8	10	2,4	FKM	80,0	30,0	1
K- 07 30 23 19	G 1/4	3	4,0	NBR	80,0	45,0	1
K- 07 30 23 21	G 1/4	3	4,0	FKM	80,0	45,0	1

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.