


K-MV 3/2 ELK

Solenoid valves

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------|--|
| Stupeň krytí | IP65 (with connector socket fitted) |
| Teplota média | -10 °C to +100 °C |
| Odvětrávací přípoj | M 5 |
| Použití | Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids |
| Provozní tlak | min. 0,0 bar; max. 15,0 bar |
| Elektrická součást | system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeable magnetic heads AC/DC |
| Jmenovitá světlost | 1,2 mm |
| Teplota okolí | -10 °C to +60 °C |
| Pouzdro | Brass |
| Vnitřní součásti | Stainless steel |
| Těsnění | FPM |



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Výrobek

| Označení | Závit | Napětí | A (mm) | B (mm) |
|----------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| K- 07 30 22 50 | G 1/8 | 230/50 V AC, 50 Hz | 58,0 | 33,0 |
| K- 07 30 22 51 | G 1/8 | 24 V DC | 58,0 | 33,0 |