

# K-MV G Z 24 V DC

Normally closed, combined operation, 24 V DC (direct current)

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Elektrické zapojení</b>	For connector socket Pg 9/Pg 11, acc. to ISO 4400
<b>Stupeň krytí</b>	IP65 (with connector socket fitted)
<b>Teplota média</b>	-10 °C to +90 °C (NBR); -10 °C bis +140 °C (FKM)
<b>Pouzdro, sedlo ventilu</b>	Brass
<b>Vnitřní součásti</b>	Stainless steel
<b>Těsnění</b>	Perbunan (NBR) or FKM



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Economy series available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Výrobek

Označení	Závit	max. provozní tlak (bar)	JS	Těsnicí materiál	A (mm)	B (mm)	Provedení
K- 07 30 23 55	G 3/8	14	11,0	NBR/PA	67,0	56,0	8
K- 07 30 23 56	G 1/2	14	16,0	NBR/PA	67,0	70,0	8
K- 07 30 23 57	G 3/4	14	16,0	NBR/PA	67,0	70,0	8
K- 07 30 23 58	G 1	6	25,0	NBR/PA	67,0	104,0	8