

# K-RD FORM VOLLER DURCHGANG

Unidirectional valves

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Provozní teplota | -20 °C to +100 °C              |
| Popis závitů     | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Otevírací tlak   | 0.2 - 0.4 bar                  |
| Těsnění          | NBR                            |
| Pružina          | Stainless-steel                |
| Pouzdro          | Brass                          |
| Kolík ventilu    | Brass                          |
| Talíř ventilu    | Stainless steel                |



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Výrobek

| Označení       | Závit   | Délka (mm) | max. provozní tlak (bar) | SW (mm) |
|----------------|---------|------------|--------------------------|---------|
| K- 07 30 24 60 | G 3/8   | 54,0       | 25                       | 23      |
| K- 07 30 24 61 | G 1/2   | 57,0       | 25                       | 27      |
| K- 07 30 24 62 | G 3/4   | 64,0       | 25                       | 33      |
| K- 07 30 24 63 | G 1     | 74,5       | 25                       | 40      |
| K- 07 30 24 64 | G 1 1/4 | 82,0       | 18                       | 50      |
| K- 07 30 24 65 | G 1 1/2 | 93,0       | 18                       | 55      |
| K- 07 30 24 66 | G 2     | 100,0      | 18                       | 70      |