

K-W90 DERH AG 1

Male elbows, swivel type, parallel male thread

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--|
| Provozní tlak | Max. 16 bar (at +20 °C) |
| Provozní teplota | -20 °C to +70 °C |
| Materiál | poniklovaná mosaz |
| Přítlačný kroužek | Hostaform (black nickel-plated for Ø 10, 12) |
| O-kroužek | NBR, siliconefree |
| Upínací kleština | Stainless steel AISI 316 |



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Economy yet very high-quality series of push-in fittings made of nickel-plated brass. Compact, space-saving, lightweight design. An O-ring in the fillet at the end of the thread guarantees a tight connection for all male thread parts, even on rough surfaces.

Výrobek

| Označení | Závit | pro vnější Ø hadice | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|-------|---------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 29 68 | M 5 | 4 mm | 19,0 | 14,5 | 9 mm |
| K- 07 40 29 69 | M 5 | 6 mm | 21,0 | 14,5 | 9 mm |
| K- 07 40 29 76 | G 1/8 | 4 mm | 19,0 | 20,0 | 13 mm |
| K- 07 40 29 77 | G 1/8 | 6 mm | 21,0 | 20,0 | 13 mm |
| K- 07 40 29 78 | G 1/8 | 8 mm | 24,0 | 20,0 | 13 mm |
| K- 07 40 29 73 | G 1/4 | 4 mm | 19,0 | 24,0 | 13 mm |
| K- 07 40 29 74 | G 1/4 | 6 mm | 21,0 | 24,0 | 13 mm |
| K- 07 40 29 75 | G 1/4 | 8 mm | 24,0 | 24,0 | 13 mm |
| K- 07 40 29 72 | G 1/4 | 10 mm | 27,0 | 24,0 | 16 mm |
| K- 07 40 29 81 | G 3/8 | 8 mm | 24,0 | 25,5 | 13 mm |
| K- 07 40 29 79 | G 3/8 | 10 mm | 27,0 | 28,0 | 16 mm |
| K- 07 40 29 80 | G 3/8 | 12 mm | 28,0 | 28,5 | 20 mm |
| K- 07 40 29 70 | G 1/2 | 10 mm | 27,0 | 30,0 | 16 mm |
| K- 07 40 29 71 | G 1/2 | 12 mm | 28,0 | 33,5 | 20 mm |