

K-XV AGM


Double nipples, parallel male thread

HANSA FLEX

Vlastnosti

Pracovní tlak Max. 20 bar

Materiál ušlechtilá ocel 1.4571



Upozornění

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Další údaje na dotaz.

Další informace

Further types and dimensions on request.

Výrobek

| Označení | Závit 1 | Závit 2 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|---------|---------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 11 98 | M 5 | M 5 | 13,0 | 8,0 | 7 mm |
| K- 07 40 11 99 | M 5 | G 1/8 | 17,0 | 12,0 | 14 mm |
| K- 07 40 12 00 | M 5 | G 1/4 | 21,0 | 14,0 | 17 mm |
| K- 07 40 11 95 | G 1/8 | G 1/8 | 21,0 | 13,0 | 14 mm |
| K- 07 40 11 97 | G 1/8 | G 1/4 | 22,0 | 14,0 | 17 mm |
| K- 07 40 11 96 | G 1/8 | G 3/8 | 25,0 | 16,0 | 19 mm |
| K- 07 40 12 01 | G 1/4 | G 1/4 | 23,0 | 14,0 | 17 mm |
| K- 07 40 12 03 | G 1/4 | G 3/8 | 24,0 | 15,0 | 19 mm |
| K- 07 40 12 02 | G 1/4 | G 1/2 | 27,0 | 18,0 | 24 mm |
| K- 07 40 12 04 | G 3/8 | G 3/8 | 25,0 | 15,0 | 19 mm |
| K- 07 40 12 06 | G 3/8 | G 1/2 | 27,0 | 17,0 | 24 mm |
| K- 07 40 12 05 | G 3/8 | G 3/4 | 36,0 | 24,0 | 32 mm |
| K- 07 40 12 07 | G 1/2 | G 1/2 | 29,0 | 17,0 | 24 mm |
| K- 07 40 12 09 | G 1/2 | G 3/4 | 33,0 | 21,0 | 32 mm |
| K- 07 40 12 08 | G 1/2 | G 1 | 40,0 | 24,0 | 36 mm |
| K- 07 40 12 12 | G 3/4 | G 3/4 | 33,0 | 21,0 | 32 mm |
| K- 07 40 12 10 | G 3/4 | G 1 | 40,0 | 24,0 | 36 mm |
| K- 07 40 12 11 | G 1 | G 1 | 42,0 | 26,0 | 36 mm |