# K-DOPPELNIPPEL AG-K MS

Detachable double nipples brass

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Pracovní tlak** | 10 bar |
| **Teplota média** | max. +90 °C |
| **Teplota okolí** | Max. +90 °C |
| **Materiál** | Brass with a bare metal surface |



## Upozornění

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Další údaje na dotaz.

## Další informace

Further types and dimensions on request.

## Výrobek

| Označení | Závit 1 | Závit 2 | L1 (mm) | SW | SW1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 00 33** | R 1/8 | R 1/8 | 27,0 | 15 mm | 5 |
| **K- 07 40 00 39** | R 1/8 | R 1/4 | 30,0 | 15 mm | 5 |
| **K- 07 40 00 34** | R 1/4 | R 1/4 | 33,5 | 19 mm | 6 |
| **K- 07 40 00 40** | R 1/4 | R 3/8 | 34,5 | 19 mm | 6 |
| **K- 07 40 00 35** | R 3/8 | R 3/8 | 36,5 | 22 mm | 8 |
| **K- 07 40 00 36** | R 1/2 | R 1/2 | 44,0 | 27 mm | 12 |
| **K- 07 40 00 37** | R 3/4 | R 3/4 | 53,0 | 36 mm | 14 |
| **K- 07 40 00 38** | R 1 | R 1 | 63,5 | 46 mm | 19 |