# K-KONDENSA DRUKODRAIM PLUS

Drain for compressed air condensate

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Připojovací výkon filtru** | 100 m3/min |
| **Připojovací výkon kompresoru** | 10 m3/min |
| **Připojovací výkon sušičky** | 20 m3/min |



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Compact and exceptionally reliable, level-controlled drain for compressed air condensate. The condensate enters the integrated collecting tank, in which the level is continuously monitored. When the condensate reaches the maximum mark, the pilot valve opens and the condensate is forced into the discharge line by the system pressure. The valve closes again when the level reaches the minimum mark. Benefits of »drukodrain plus«: No pressure loss, Diaphragm protected by integrated cup filter, Test button for manual outlet, Auto-reset function, Suitable for all condensate types.

## Upozornění k objednávkám

The following voltages on request: 24 VDC, 24 VAC DC, 24 VAC / 50 Hz, 110 VAC / 50 Hz, 115 V / 50 Hz

## Výrobek

| Označení | Provozní tlak v barech | Napětí |
|---|---|---|
| **K- 07 25 09 24** | 0.2 - 16 bar | 230 VAC / 50 Hz |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*