

# K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE

Regulátor tlaku v láhvi, tlak v láhvi 200 bar, na nehořlavé plyny


**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Obsahový manometr** 0 - 200/315 bar (max. cylinder pressure 200 bar),  
0 - 300/400 bar (max. cylinder pressure 300 bar),  
0 - 18/40 bar for acetylene

**Materiál** kujná mosaz

**Připojení láhve** Nut 3/4



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Single-stage type of construction acc. to DIN EN ISO 2503, with shut-off valve and safety valve as well as pressure gauges for the cylinder contents and working pressure.

## Výrobek

| Označení       | Typ plynu      | Provozní tlak v barech |
|----------------|----------------|------------------------|
| K- 07 25 07 11 | Oxygen         | 0 - 10,0 bar           |
| K- 07 25 07 12 | Oxygen         | 0 - 20,0 bar           |
| K- 07 25 07 14 | Compressed air | 0 - 10,0 bar           |
| K- 07 25 07 15 | Compressed air | 0 - 20,0 bar           |
| K- 07 25 07 16 | Nitrogen       | 0 - 10,0 bar           |
| K- 07 25 07 17 | Nitrogen       | 0 - 20,0 bar           |
| K- 07 25 07 18 | Carbon dioxide | 0 - 10,0 bar           |
| K- 07 25 07 19 | Carbon dioxide | 0 - 20,0 bar           |
| K- 07 25 07 20 | Argon/helium   | 0 - 10,0 bar           |

## Náhradní díly

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| K-MANO SCHWEISSTECHNIK  | Content pressure gauge      |
| K-MANO SCHW             | Pressure gauges for welding |
| K-SCHUTZKAPPE MANOMETER | Ochranné kryty              |