

K-FI AK KOH PC-BEHAE SCHUTZK HANSA

Activated carbon filters

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tlak na vstupu | 0 - 16 bar |
| Teplotní rozsah | -10 °C to +50 °C |
| Média | Stlačený plyn |
| Připojovací závit | Material: Die-cast zinc |
| Nádoba | Polycarbonate (with bayonet lock) |
| Filtrační prvek | Activated carbon |
| Pouzdro | Material: Grivory® (PA 66) |
| Ochranný košík | Polyamide |
| Obsah zbytkových olejů | 0.005 mg/m ³ , class 0 acc. to DIN ISO 8573-1 |
| Měření hodnoty průtoku | At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 0.5$ bar |



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Activated carbon filters in modern design for compliance with strict compressed air purity requirements. Activated carbon filters are used to absorb oil vapour up to a residual oil content of 0.005 mg/m³ from compressed air and gases.

Výrobek

| Označení | Závit | Průtok (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|----------------|-------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| K- 07 25 10 41 | G 1/4 | 500 | 52,0 | 157,0 mm | 34,0 |
| K- 07 25 10 42 | G 3/8 | 500 | 52,0 | 157,0 mm | 34,0 |
| K- 07 25 10 43 | G 3/8 | 1600 | 63,0 | 183,0 mm | 42,5 |
| K- 07 25 10 44 | G 1/2 | 1600 | 63,0 | 183,0 mm | 42,5 |
| K- 07 25 10 23 | G 3/4 | 3000 | 85,0 | 240,5 mm | 58,0 |
| K- 07 25 10 24 | G 1 | 3000 | 85,0 | 240,5 mm | 58,0 |

Náhradní díly

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ HANSA | Holder HANSA |
| K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY | Spare tank HANSA polycarbonat |