

K-FI PC-BEHÄLTER SCHUTZK HANSA

Filters

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------------|---|
| Tlak na vstupu | 1.5 - 16 bar |
| Teplotní rozsah | -10 °C to +50 °C |
| Média | Stlačený plyn |
| Jemnost filtru | 5,00 µm |
| Těsnicí materiál | Nitrilkaučuk |
| Připojovací závit | Material: Die-cast zinc |
| Nádoba | Polycarbonate (with bayonet lock) |
| Filtrační prvek | Cellpor (PE) |
| Pouzdro | Material: Grivory® (PA 66) |
| Ochranný košík | Polyamide |
| Měřený hodnoty průtoku | At P2 = 6 bar, pressure drop $\Delta p = 1$ bar |



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Filters with excellent flow rates in modern design.

Výrobek

| Označení | Závit | Průtok (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | Konstrukční velikost | Vypouštění kondenzátu |
|----------------|-------|----------------|--------|----------|--------|----------------------|-----------------------|
| K- 07 25 05 64 | G 1/4 | 2000 | 52,0 | 164,0 mm | 34,0 | 1 | Semi |
| K- 07 25 05 65 | G 3/8 | 2000 | 52,0 | 164,0 mm | 34,0 | 1 | Semi |
| K- 07 25 05 66 | G 3/8 | 3500 | 63,0 | 189,5 mm | 42,5 | 2 | Semi |
| K- 07 25 05 67 | G 1/2 | 3500 | 63,0 | 189,5 mm | 42,5 | 2 | Semi |
| K- 07 25 05 60 | G 3/4 | 9000 | 85,0 | 250,0 mm | 58,0 | 4 | Semi |
| K- 07 25 05 61 | G 1 | 9000 | 85,0 | 250,0 mm | 58,0 | 4 | Semi |
| K- 07 25 05 68 | G 1/4 | 2000 | 52,0 | 181,0 mm | 34,0 | 1 | Auto |
| K- 07 25 05 69 | G 3/8 | 2000 | 52,0 | 181,0 mm | 34,0 | 1 | Auto |
| K- 07 25 05 70 | G 3/8 | 3500 | 63,0 | 206,0 mm | 42,5 | 2 | Auto |
| K- 07 25 05 71 | G 1/2 | 3500 | 63,0 | 206,0 mm | 42,5 | 2 | Auto |
| K- 07 25 05 62 | G 3/4 | 9000 | 85,0 | 264,0 mm | 58,0 | 4 | Auto |
| K- 07 25 05 63 | G 1 | 9000 | 85,0 | 264,0 mm | 58,0 | 4 | Auto |

Náhradní díly

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ HANSA | Holder HANSA |
| K-ERSATZBEHÄLTER HANSA POLY | Spare tank HANSA polycarbonat |
| K-FILTERELEMENT | Filter element |