
K-FI REGL PC-BEHAEL S MANO HANSA

Filter regulators

Vlastnosti

Tlak na vstupu	1.5 - 16 bar
Tlak na výstupu	0.5 - 8 bar
Teplotní rozsah	-10 °C to +50 °C
Média	Stlačený plyn
Jemnost filtru	5,00 µm
Připojovací závit	Material: Die-cast zinc
Nádoba	Polycarbonate (with bayonet lock)
Filtrační prvek	Cellpor (PE)
Pouzdro	Material: Grivory® (PA 66)
Membrána	NBR
Vlastní spotřeba vzduchu	Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure)
Měření hodnoty průtoku	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Filter regulators with excellent flow rates in modern design. The regulator knob can be latched and locked.

Upozornění k objednávkám

The price does not include a key lock. Please order separately.

Výrobek

Označení	Závit	Průtok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Konstrukční velikost	Vypouštění kondenzátu
K- 07 25 06 57	G 1/4	2200	52,0	225,0 mm	95,5	-	Semi
K- 07 25 06 58	G 3/8	2600	52,0	225,0 mm	95,5	-	Semi
K- 07 25 06 59	G 3/8	4300	63,0	257,0 mm	110,0	-	Semi
K- 07 25 06 60	G 1/2	5200	63,0	257,0 mm	110,0	-	Semi
K- 07 25 06 53	G 3/4	14000	85,0	329,0 mm	137,0	-	Semi
K- 07 25 06 54	G 1	14000	85,0	329,0 mm	137,0	-	Semi
K- 07 25 06 61	G 1/4	2200	52,0	243,0 mm	95,5	-	Auto
K- 07 25 06 62	G 3/8	2600	52,0	243,0 mm	95,5	-	Auto
K- 07 25 06 63	G 3/8	4300	63,0	274,0 mm	110,0	-	Auto
K- 07 25 06 64	G 1/2	5200	63,0	274,0 mm	110,0	-	Auto
K- 07 25 06 55	G 3/4	14000	85,0	343,0 mm	137,0	4	Auto
K- 07 25 06 56	G 1	14000	85,0	343,0 mm	137,0	4	Auto

Příslušenství

K-STECKSCHLOSS	Key lock

Náhradní díly

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-SCHALTTAFELMUTTER HANSA	Nut HANSA
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-DICHTSATZ HANSA	Set of seals HANSA

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.