

# K-NEBELOEL METALLBEHAE S T MULTIFIX

Oil-mist lubricators with metal bowl and sight glass, metal sight dome

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Tlak na vstupu</b>         | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| <b>Teplota média</b>          | max. 60 °C   |
| <b>Teplota okolí</b>          | Max. 60 °C   |
| <b>Těsnicí materiál</b>       | Nitrilkaučuk   |
| <b>Pouzdro</b>                | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant                   |
| <b>Odkapávací nástavec</b>    | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)       |
| <b>Drain valve</b>            | Manual   |
| <b>Druh oleje</b>             | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32                        |
| <b>Měření hodnoty průtoku</b> | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar         |



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

## Výrobek

| Označení       | Závit | Průtok (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | DN | Konstrukční velikost |
|----------------|-------|----------------|--------|----------|--------|--------|----|----------------------|
| K- 07 25 00 92 | G 1/4 | 1900           | 47,8   | 181,3 mm | 71,3   | 110,0  | 6  | 1                    |
| K- 07 25 00 95 | G 3/8 | 1900           | 47,8   | 181,3 mm | 71,3   | 110,0  | 10 | 1                    |
| K- 07 25 00 98 | G 1/2 | 5000           | 68,8   | 213,0 mm | 79,3   | 133,7  | 15 | 2                    |
| K- 07 25 01 01 | G 3/4 | 5000           | 68,8   | 213,0 mm | 79,3   | 133,7  | 20 | 2                    |
| K- 07 25 01 04 | G 1   | 18000          | 100,0  | 322,9 mm | 82,7   | 240,2  | 25 | 3                    |

## Náhradní díly

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX         | Holder                        |
| K-KOPPELPAKET MEHR               | Coupling packet               |
| K-KOPPELPAKET SCHMA              | Coupling packet               |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler              |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX   | Polycarbonate tank filter     |
| K-SCHUTZKORB G                   | Protective cage               |
| K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1       | Drip attachment polycarbonate |
| K-TROPFAUFSATZ METALL            | Drip attachment metal         |