

K-NEBELOEL METALLBEHAE S T MULTIFIX

Oil-mist lubricators with metal bowl and sight glass, metal sight dome

HANSA FLEX

Vlastnosti

Tlak na vstupu	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolí	Max. 60 °C
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Pouzdro	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Odkapávací nástavec	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Drain valve	Manual
Druh oleje	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Měření hodnoty průtoku	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

Výrobek

Označení	Závit	Průtok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Konstrukční velikost
K- 07 25 00 92	G 1/4	1900	47,8	181,3 mm	71,3	110,0	6	1
K- 07 25 00 95	G 3/8	1900	47,8	181,3 mm	71,3	110,0	10	1
K- 07 25 00 98	G 1/2	5000	68,8	213,0 mm	79,3	133,7	15	2
K- 07 25 01 01	G 3/4	5000	68,8	213,0 mm	79,3	133,7	20	2
K- 07 25 01 04	G 1	18000	100,0	322,9 mm	82,7	240,2	25	3

Náhradní díly

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal