K-WTEH 3-TLG PC MULTIFIX MINI


Service units, 3-piece with polycarbonate bowl

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Tlak na vstupu	Max. 12 bar (also for metal tank!)
Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolí	Max. 60 °C
Šířka póru ve filtrační vložce	5 µm
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Kryt pružiny	POM-brass
Pouzdro	Die-cast zinc
Odkapávací nástavec	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Drain valve	Semi-automatic
Měření hodnoty průtoku	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Two or three-piece service units consisting of a diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator and a proportional lubricator.

Upozornění k objednávkám

Lockable service units available on request. If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Výrobek

Označení	Závit	Regulační rozsah	Průtok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Konstrukční velikost
K- 07 25 01 06	G 1/8	0.5 - 10 bar	700	120,0	165,5 mm	63,0	102,5	5	0
K- 07 25 01 08	G 1/4	0.5 - 10 bar	700	120,0	165,5 mm	63,0	102,5	5	0

Náhradní díly

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.