


# K-FI METALLBEHAELTER STANDARD-MINI

Filters with metal bowl

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Tlak na vstupu</b>	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
<b>Teplota média</b>	max. 60 °C
<b>Teplota okolí</b>	Max. 60 °C
<b>Průtok</b>	800 l/min
<b>Šířka póru ve filtrační vložce</b>	8 µm
<b>Těsnicí materiál</b>	Nitrilkaučuk
<b>Pouzdro</b>	Die-cast zinc, painted silver
<b>Drain valve</b>	Semi-automatic for variant with polycarbonate bowl, Manual for variant with metal bowl
<b>Měření hodnoty průtoku</b>	At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
<b>Další údaje</b>	User manual on request



## Popis

Centrifugal separators with a sintered filter element. Compact design.

## Výrobek

Označení	Závit	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 05 83	G 1/8	40,0	108,5 mm	10,0	98,5	5
K- 07 25 05 84	G 1/4	40,0	108,5 mm	10,0	98,5	5

## Náhradní díly

K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass