K-NEBELOE METALLBEHAE T STANDARD-M'


Oil-mist lubricators with metal bowl and metal sight dome

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Tlak na vstupu	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolí	Max. 60 °C
Průtok	650 l/min
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Pouzdro	Die-cast zinc, painted silver
Odkapávací nástavec	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Druh oleje	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Měření hodnoty průtoku	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Další údaje	User manual on request





Popis

Proportional lubricators in compact design, oil can be filled under pressure.

Výrobek

Označení	Závit	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 08 84	G 1/8	40,0	141,0 mm	49,0	92,0	5
K- 07 25 08 86	G 1/4	40,0	141,0 mm	49,0	92,0	5

Náhradní díly

K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.