


K-NEBELOELER METALLBEHAE S T VARIOB

Oil-mist lubricators with metal bowl, incl. sight glass and metal sight dome

HANSA FLEX

Vlastnosti

Tlak na vstupu	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Teplota média	max. 50 °C
Teplota okolí	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Pouzdro	Die-cast zinc
Odkapávací nástavec	PA
Druh oleje	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Měření hodnoty průtoku	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure. Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

Upozornění k objednávkám

Oil-mist lubricators are also available with bowl guard or metal bowl.

Výrobek

Označení	Závit	Průtok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 09 14	G 1/4	3400	48,0	180,0 mm	60,0
K- 07 25 09 16	G 3/8	4400	48,0	180,0 mm	60,0
K- 07 25 09 18	G 1/2	4600	70,0	224,0 mm	65,0
K- 07 25 09 20	G 3/4	7500	70,0	224,0 mm	65,0
K- 07 25 09 22	G 1	7500	124,0	224,0 mm	65,0

Náhradní díly

K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY	Spare tank Polycarbonat
K-TROPFAUFSATZ VARIOBLOC	Drip attachment
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal