# K-PNEU LOGIKELEMENTE

Pneumatic logic elements

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Pracovní tlak** | OR-AND: 1.5-8 bar, NOT: 0.4-6 bar, YES - MEMORY: 0.0-8 bar (pilot pressure from 1.5-8 bar) |
| **Teplotní rozsah** | -10 °C to +60 °C |
| **Přípoj** | Push-in fitting for 4 mm pipe |
| **Průtočné množství** | 100 l/min (at 6 bar and Δp = 1 bar) |
| **Jmenovitý Ø** | 2,7 mm |
| **Vrácení do původní polohy** | OR - AND: by compressed air, MEMORY: by air, YES - NOT: by mechanical spring |
| **Materiál** | Technopolymer |
| **Šoupátko** | Aluminium |
| **Těsnicí materiál** | Nitrilkaučuk |

## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Pneumatic logic elements are available with five different functions: OR, AND, NOT, YES, MEMORY. All elements have an adapter for the Ω-rail (DIN EN 50022) integral with the body.

## Výrobek

| Označení | Funkce | Výška (mm) | Délka (mm) |
|---|---|---|---|
| **K- 07 15 13 77** | OR | 40 | 38,5 |
| **K- 07 15 13 78** | AND | 40 | 38,5 |
| **K- 07 15 13 79** | NOT | 40 | 55,2 |
| **K- 07 15 13 80** | YES | 40 | 55,2 |
| **K- 07 15 13 81** | MEMORY | 41 | 89,5 |