K-WV 5/3 ELEKTROPNEU MITTELSTELLUNG

5/3-way pilot valves (monostable)

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provozní tlak	2,5 - 10 bar (monostable)\n1,0 - 10 bar (bistable)\ nvacuum up to 10 bar (external pilot air)
Min. pracovní tlak	2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable)
Teplotní rozsah	-10 °C to +60 °C
Průtok 6 bar a 10 bar	550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 2150 Nl/ min (G 3/8), 4600 Nl/min (G 1/2)
Průtok 6 bar a 5 bar	400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 1560 Nl/ min (G 3/8), 3200 Nl/min (G 1/2)



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

Označení	Přípoj	Napětí	DN	Funkce	Číslo schématu zapojení
K- 07 15 03 30	G 1/8	24 V DC	5	5/3-way	37
K- 07 15 03 31	G 1/4	24 V DC	8	5/3-way	37
K- 07 15 25 87	G 3/8	24 V DC	13	5/3-way	37
K- 07 15 03 32	G 1/2"	24 V DC	15	5/3-way	37
K- 07 15 03 33	G 1/8	230 V, 50 Hz	5	5/3-way	37
K- 07 15 03 34	G 1/4	230 V, 50 Hz	8	5/3-way	37
K- 07 15 25 88	G 3/8	230 V, 50 Hz	13	5/3-way	37
K- 07 15 03 35	G 1/2"	230 V, 50 Hz	15	5/3-way	37
K- 07 15 03 36	G 1/8	24 V DC	5	5/3-way	38
K- 07 15 03 37	G 1/4	24 V DC	8	5/3-way	38
K- 07 15 25 89	G 3/8	24 V DC	13	5/3-way	38
K- 07 15 03 38	G 1/2"	24 V DC	15	5/3-way	38
K- 07 15 03 39	G 1/8	230 V, 50 Hz	5	5/3-way	38
K- 07 15 03 40	G 1/4	230 V, 50 Hz	8	5/3-way	38
K- 07 15 25 90	G 3/8	230 V, 50 Hz	13	5/3-way	38
K- 07 15 03 41	G 1/2"	230 V, 50 Hz	15	5/3-way	38
K- 07 15 03 42	G 1/8	24 V DC	5	5/3-way	39
K- 07 15 25 91	G 3/8	24 V DC	13	5/3-way	39
K- 07 15 03 43	G 1/4	24 V DC	8	5/3-way	39
K- 07 15 03 44	G 1/2"	24 V DC	15	5/3-way	39
K- 07 15 03 45	G 1/8	230 V, 50 Hz	5	5/3-way	39
K- 07 15 03 46	G 1/4	230 V, 50 Hz	8	5/3-way	39
K- 07 15 25 92	G 3/8	230 V, 50 Hz	13	5/3-way	39
K- 07 15 03 47	G 1/2"	230 V, 50 Hz	15	5/3-way	39