K-WV 3/2 5/2 5/3 HAND

3/2, 5/2 and 5/3-way pilot valves

Vlastnosti

Provozní tlak	2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\ nMax. vacuum 10 bar
Teplotní rozsah	-10 °C to +60 °C
Průtok 6 bar a 10 bar	550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 2150 Nl/ min (G 3/8), 4600 Nl/min (G 1/2)
Průtok 6 bar a 5 bar	400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 1560 Nl/ min (G 3/8), 3200 Nl/min (G 1/2)
Tělo ventilu	hliník
Pružina	Special steel
Píst	Nickel-plated aluminium
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

Označení	Přípoj	Funkce	Číslo schématu zapojení	Ovládání
K- 07 15 00 70	G 1/8	3/2-way	10	
K- 07 15 00 71	G 1/8	3/2-way	11	
K- 07 15 00 72	G 1/4	3/2-way	10	
K- 07 15 00 73	G 1/4	3/2-way	11	
K- 07 15 00 74	G 1/2"	3/2-way	10	
K- 07 15 00 75	G 1/2"	3/2-way	11	
K- 07 15 02 29	G 1/8	5/2-way	12	
K- 07 15 02 30	G 1/8	5/2-way	13	
K- 07 15 02 31	G 1/4	5/2-way	12	
K- 07 15 02 32	G 1/4	5/2-way	13	
K- 07 15 02 33	G 1/2"	5/2-way	12	
K- 07 15 02 34	G 1/2"	5/2-way	13	
K- 07 15 03 57	G 1/8	5/3-way	14	
K- 07 15 03 58	G 1/8	5/3-way	15	
K- 07 15 03 59	G 1/8	5/3-way	16	
K- 07 15 03 60	G 1/8	5/3-way	17	-
K- 07 15 03 61	G 1/8	5/3-way	18	-
K- 07 15 03 62	G 1/8	5/3-way	19	-
K- 07 15 03 63	G 1/4	5/3-way	14	
K- 07 15 03 64	G 1/4	5/3-way	15	
K- 07 15 03 65	G 1/4	5/3-way	16	
K- 07 15 03 66	G 1/4	5/3-way	17	-
K- 07 15 03 67	G 1/4	5/3-way	18	-
K- 07 15 03 68	G 1/4	5/3-way	19	-
K- 07 15 03 69	G 1/2"	5/3-way	14	
K- 07 15 03 70	G 1/2"	5/3-way	15	
K- 07 15 03 71	G 1/2"	5/3-way	16	
K- 07 15 03 72	G 1/2"	5/3-way	17	-
K- 07 15 03 73	G 1/2"	5/3-way	18	-
K- 07 15 03 74	G 1/2"	5/3-way	19	-