

# K-WV 3/2 MANU L DREHHEBEL

3/2-way pilot valves, manually operated, with long wing lever, NC

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Provozní tlak         | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| Teplotní rozsah       | -10 °C to +60 °C  |
| Průtok 6 bar a 10 bar | 550 NI/min  |
| Průtok 6 bar a 5 bar  | 400 NI/min  |
| Tělo ventilu          | hliník  |
| Pružina               | Special steel   |
| Píst                  | Aluminium   |
| Těsnicí materiál      | Nitrilkaučuk  |



## Upozornění

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve. <br>Corresponds to a 5/3-way valve.

Další údaje na dotaz.

## Další informace

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

## Výrobek

| Označení       | Přípoj | Symbol | Ovládání   | Spínací polohy |
|----------------|--------|--------|------------|----------------|
| K- 07 15 00 82 | G 1/8  | 9      | monostable | 2              |
| K- 07 15 00 83 | G 1/8  | 10     | bistabilní | 2              |
| K- 07 15 00 84 | G 1/8  | 11     | monostable | 3*             |
| K- 07 15 00 85 | G 1/8  | 12     | bistabilní | 3*             |