

K-WV 5/2 MANU K DREHHEBEL

5/2-way pilot valves, manually operated, with short wing lever

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|---|
| Provozní tlak | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| Teplotní rozsah | -10 °C to +60 °C |
| Průtok 6 bar a 10 bar | 550 NI/min |
| Průtok 6 bar a 5 bar | 400 NI/min |
| Tělo ventilu | hliník |
| Pružina | Special steel |
| Píst | Aluminium |
| Těsnicí materiál | Nitrilkaučuk |



Upozornění

*3 valve positions only in conjunction with a second way valve.

Další údaje na dotaz.

Další informace

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Výrobek

| Označení | Přípoj | Symbol | Ovládání | Spínací polohy |
|----------------|--------|--------|------------|----------------|
| K- 07 15 02 37 | G 1/8 | 5 | monostable | 2 |
| K- 07 15 02 38 | G 1/8 | 6 | bistabilní | 2 |
| K- 07 15 02 39 | G 1/8 | 7 | monostable | 3* |
| K- 07 15 02 40 | G 1/8 | 8 | bistabilní | 3* |