# K-WV 5/2 MANU L DREHHEBEL

5/2-way pilot valves, manually operated, with long wing lever

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provozní tlak** | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\ nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| **Teplotní rozsah** | -10 °C to +60 °C |
| **Průtok 6 bar a 10 bar** | 550 Nl/min |
| **Průtok 6 bar a 5 bar** | 400 Nl/min |
| **Tělo ventilu** | hliník |
| **Pružina** | Special steel |
| **Píst** | Aluminium |
| **Těsnicí materiál** | Nitrilkaučuk |



## Upozornění

*3 valve positions only in conjunction with a second way valve.
Další údaje na dotaz.

## Další informace

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

## Výrobek

| Označení | Přípoj | Symbol | Ovládání | Spínací polohy |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 02 41** | G 1/8 | 9 | monostable | 2 |
| **K- 07 15 02 42** | G 1/8 | 10 | bistabilní | 2 |
| **K- 07 15 02 43** | G 1/8 | 11 | monostable | 3* |
| **K- 07 15 02 44** | G 1/8 | 12 | bistabilní | 3* |