

K-WV 3/2 PNEUMATISCH

3/2-way pilot valves

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------|---|
| Provozní tlak | Max. vacuum 10 bar |
| Min. pracovní tlak | 2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable) |
| Teplotní rozsah | -10 °C to +60 °C |
| Průtok 6 bar a 10 bar | 550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2) |
| Průtok 6 bar a 5 bar | 400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2) |
| Připoj ovládacího vzduchu | G 1/8 |



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

| Označení | Připoj | DN | Funkce | Číslo schématu zapojení | Ovládání |
|----------------|--------|----|------------|-------------------------|----------|
| K- 07 15 00 41 | G 1/8 | 5 | 3/-way NO | 24 | |
| K- 07 15 00 42 | G 1/4 | 8 | 3/-way NO | 24 | |
| K- 07 15 00 45 | G 1/2" | 15 | 3/-way NO | 24 | |
| K- 07 15 25 67 | G 3/8 | 13 | 3/-way NO | 24 | |
| K- 07 15 00 43 | G 1/8 | 5 | 3/2-way NC | 25 | |
| K- 07 15 00 44 | G 1/4 | 8 | 3/2-way NC | 25 | |
| K- 07 15 00 46 | G 1/2" | 15 | 3/2-way NC | 25 | |
| K- 07 15 25 68 | G 3/8 | 13 | 3/2-way NC | 25 | |
| K- 07 15 00 47 | G 1/8 | 5 | 3/2-way | 26 | |
| K- 07 15 00 48 | G 1/4 | 8 | 3/2-way | 26 | |
| K- 07 15 00 49 | G 1/2" | 15 | 3/2-way | 26 | |
| K- 07 15 25 69 | G 3/8 | 13 | 3/2-way | 26 | |