

# K-WV 3/2 PNEUMATISCH

3/2-way pilot valves

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Provozní tlak             | Max. vacuum 10 bar  |
| Min. pracovní tlak        | 2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable)  |
| Teplotní rozsah           | -10 °C to +60 °C  |
| Průtok 6 bar a 10 bar     | 550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2) |
| Průtok 6 bar a 5 bar      | 400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)  |
| Přípoj ovládacího vzduchu | G 1/8   |



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Výrobek

| Označení       | Přípoj | DN | Funkce     | Číslo schématu zapojení | Ovládání |
|----------------|--------|----|------------|-------------------------|----------|
| K- 07 15 00 41 | G 1/8  | 5  | 3/-way NO  | 24                      |          |
| K- 07 15 00 42 | G 1/4  | 8  | 3/-way NO  | 24                      |          |
| K- 07 15 00 45 | G 1/2" | 15 | 3/-way NO  | 24                      |          |
| K- 07 15 25 67 | G 3/8  | 13 | 3/-way NO  | 24                      |          |
| K- 07 15 00 43 | G 1/8  | 5  | 3/2-way NC | 25                      |          |
| K- 07 15 00 44 | G 1/4  | 8  | 3/2-way NC | 25                      |          |
| K- 07 15 00 46 | G 1/2" | 15 | 3/2-way NC | 25                      |          |
| K- 07 15 25 68 | G 3/8  | 13 | 3/2-way NC | 25                      |          |
| K- 07 15 00 47 | G 1/8  | 5  | 3/2-way    | 26                      |          |
| K- 07 15 00 48 | G 1/4  | 8  | 3/2-way    | 26                      |          |
| K- 07 15 00 49 | G 1/2" | 15 | 3/2-way    | 26                      |          |
| K- 07 15 25 69 | G 3/8  | 13 | 3/2-way    | 26                      |          |