


# K-WV 5/2 PNEUMATISCH

5/2-way pilot valves

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Provozní tlak             | Max. vacuum 10 bar  |
| Min. pracovní tlak        | 2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable)  |
| Teplotní rozsah           | -10 °C to +60 °C  |
| Průtok 6 bar a 10 bar     | 550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2) |
| Průtok 6 bar a 5 bar      | 400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)  |
| Přípoj ovládacího vzduchu | G 1/8   |



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Výrobek

| Označení       | Přípoj | DN | Funkce  | Číslo schématu zapojení | Ovládání |
|----------------|--------|----|---------|-------------------------|----------|
| K- 07 15 02 11 | G 1/8  | 5  | 5/2-way | 27                      |          |
| K- 07 15 02 12 | G 1/4  | 8  | 5/2-way | 27                      |          |
| K- 07 15 25 70 | G 3/8  | 13 | 5/2-way | 27                      |          |
| K- 07 15 02 15 | G 1/2" | 15 | 5/2-way | 27                      |          |
| K- 07 15 02 13 | G 1/8  | 5  | 5/2-way | 28                      |          |
| K- 07 15 02 14 | G 1/4  | 8  | 5/2-way | 28                      |          |
| K- 07 15 25 71 | G 3/8  | 13 | 5/2-way | 28                      |          |
| K- 07 15 02 16 | G 1/2" | 15 | 5/2-way | 28                      |          |