

# K-WV 5/3 MITTELSTELLUNSVENT

5/3-way pilot valves (monostable)

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Funkce</b>                | 5/3-way   |
| <b>Provozní tlak</b>         | Max. vacuum 10 bar  |
| <b>Min. pracovní tlak</b>    |   |
| <b>Teplotní rozsah</b>       | -10 °C to +60 °C  |
| <b>Průtok 6 bar a 10 bar</b> | 550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2) |
| <b>Průtok 6 bar a 5 bar</b>  | 400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)  |



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Výrobek

| Označení       | Přípoj | DN | Funkce  | Číslo schématu zapojení |
|----------------|--------|----|---------|-------------------------|
| K- 07 15 03 48 | G 1/8  | 5  | 5/3-way | 29                      |
| K- 07 15 03 49 | G 1/8  | 5  | 5/3-way | 30                      |
| K- 07 15 03 50 | G 1/8  | 5  | 5/3-way | 31                      |
| K- 07 15 03 51 | G 1/4  | 8  | 5/3-way | 29                      |
| K- 07 15 03 52 | G 1/4  | 8  | 5/3-way | 30                      |
| K- 07 15 03 53 | G 1/4  | 8  | 5/3-way | 31                      |
| K- 07 15 25 72 | G 3/8  | 13 | 5/3-way | 29                      |
| K- 07 15 25 73 | G 3/8  | 13 | 5/3-way | 30                      |
| K- 07 15 25 74 | G 3/8  | 13 | 5/3-way | 31                      |
| K- 07 15 03 54 | G 1/2" | 15 | 5/3-way | 29                      |
| K- 07 15 03 55 | G 1/2" | 15 | 5/3-way | 30                      |
| K- 07 15 03 56 | G 1/2" | 15 | 5/3-way | 31                      |