K-WV 5/3 MITTELSTELLUNSVENT

5/3-way pilot valves (monostable)

Vlastnosti



Funkce	5/3-way
Provozní tlak	Max. vacuum 10 bar
Min. pracovní tlak	
Teplotní rozsah	-10 °C to +60 °C
Průtok 6 bar a 10 bar	550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 2150 Nl/min (G 3/8), 4600 Nl/min (G 1/2)
Průtok 6 bar a 5 bar	400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 1560 Nl/min (G 3/8), 3200 Nl/min (G 1/2)

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

Označení	Přípoj	DN	Funkce	Číslo schématu zapojení
K- 07 15 03 48	G 1/8	5	5/3-way	29
K- 07 15 03 49	G 1/8	5	5/3-way	30
K- 07 15 03 50	G 1/8	5	5/3-way	31
K- 07 15 03 51	G 1/4	8	5/3-way	29
K- 07 15 03 52	G 1/4	8	5/3-way	30
K- 07 15 03 53	G 1/4	8	5/3-way	31
K- 07 15 25 72	G 3/8	13	5/3-way	29
K- 07 15 25 73	G 3/8	13	5/3-way	30
K- 07 15 25 74	G 3/8	13	5/3-way	31
K- 07 15 03 54	G 1/2"	15	5/3-way	29
K- 07 15 03 55	G 1/2"	15	5/3-way	30
K- 07 15 03 56	G 1/2"	15	5/3-way	31

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.