


K-FI MIKRO O DIFFERENZ MANO

Micro-filters without differential pressure gauge

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------------------------|--|
| Tlak na vstupu | Min. 4 bar, Max. 16 bar |
| Stupnice diferenciálního manometru | 0 - 2 bar |
| Pouzdro, nádoba filtru | Aluminium |
| Teplota okolí | +5 °C to +60 °C |
| Jemnost filtru | 0,01 µm |
| Účinnost | 99.9999 % |
| Filtrační vložka | Borosilicate (with glass-fibre and foam plastic) |
| Měření hodnoty průtoku | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1.5\%$ |



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Suitable for all applications where the standard centrifugal separators do not afford the desired efficiency. The pre-filters and micro-filters are equipped with an automatic drain valve. All devices can be supplied with or without a differential pressure gauge. The differential pressure gauge indicates the degree of contamination of the filter element as a function of the pressure drop.

Výrobek

| Označení | Závít | Průtok (L/min) | A (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) |
|----------------|---------|----------------|--------|---------|--------|--------|
| K- 07 25 13 10 | G 1/4 | 1300 | 82,5 | 338,0 | 57,0 | 353,0 |
| K- 07 25 13 11 | G 3/8 | 1300 | 82,5 | 338,0 | 57,0 | 353,0 |
| K- 07 25 13 12 | G 1/2 | 1300 | 82,5 | 338,0 | 57,0 | 353,0 |
| K- 07 25 13 13 | G 3/4 | 2000 | 82,5 | 408,0 | 57,0 | 493,0 |
| K- 07 25 13 14 | G 1 | 4080 | 118,0 | 423,0 | 72,0 | 458,0 |
| K- 07 25 13 15 | G 1 1/4 | 4580 | 118,0 | 523,0 | 72,0 | 658,0 |
| K- 07 25 13 16 | G 1 1/2 | 6500 | 118,0 | 623,0 | 72,0 | 858,0 |
| K- 07 25 13 17 | G 2 | 9000 | 118,0 | 813,0 | 72,0 | 1238,0 |

Náhradní díly

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| K-FILTERELEMENT SONDER | Filter element |
| K-VERBINDUNGELEMENTE SOND | Connecting sets |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatic drain valve |