

# K-FI AK KOH PC-BEHAEL MULTIFIX MINI

Activated carbon filters with polycarbonate bowl

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Tlak na vstupu</b>	Max. 16 bar
<b>Teplota média</b>	max. 60 °C
<b>Teplota okolí</b>	Max. 60 °C
<b>Těsnicí materiál</b>	Nitrilkaučuk
<b>Filtrační vložka</b>	Activated carbon-POM
<b>Pouzdro</b>	Die-cast zinc
<b>Drain valve</b>	Semi-automatic
<b>Obsah zbytkových olejů</b>	0.005 mg/m <sup>3</sup>
<b>Měření hodnoty průtoku</b>	FA at P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 0.2$ bar



## Upozornění

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Další údaje na dotaz.

## Popis

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Výrobek

Označení	Závít	Průtok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Konstrukční velikost
K- 07 25 10 45	G 1/8	310	40,0	107,8 mm	12,3	95,5	5	0
K- 07 25 10 47	G 1/4	380	40,0	122,8 mm	12,3	110,5	5	0

## Náhradní díly

<b>K-AUTOMAT ABLASSVENTIL</b>	Automatic drain valve
<b>K-KOPPELPAKET MEHR</b>	Coupling packet
<b>K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI</b>	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«