
K-L-STECK VB 2
Union elbows

Vlastnosti

Pracovní tlak	Max. 16 bar
Provozní teplota	-20 °C to +80 °C
Materiál	poniklovaná mosaz
Přítlačný kroužek	Hostaform
Rozpínací kroužek	Stainless steel





Upozornění
Další údaje na dotaz.

Popis
The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

Výrobek

Označení	pro vnější Ø hadice	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 25 34	3 mm	10,4	10,4
K- 07 40 25 35	4 mm	16,7	16,7
K- 07 40 25 36	5 mm	19,2	19,2
K- 07 40 25 37	6 mm	19,0	19,0
K- 07 40 25 38	8 mm	21,3	21,3
K- 07 40 25 39	10 mm	23,3	23,3
K- 07 40 25 40	12 mm	26,0	26,0
K- 07 40 25 41	14 mm	29,3	29,3

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.