# K-VHR 6KT MS NI

Hexagon head screw plugs

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provozní teplota** | Max. 150 °C |
| **Tlak** | Max. 60 bar |
| **Konstrukce** | Uzavírací šrouby s vnějším šestihranem |
| **Materiál** | poniklovaná mosaz |




## Upozornění

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Další údaje na dotaz.

## Popis

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

## Další informace

Further types and dimensions on request.

## Výrobek

| Označení | Závit | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 39 97** | M 5 | 7,0 | 4,0 | 8 mm |
| **K- 07 40 39 98** | G 1/8 | 10,0 | 6,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 39 99** | G 1/4 | 12,5 | 8,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 40 00** | G 3/8 | 13,5 | 9,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 40 01** | G 1/2 | 15,5 | 10,0 | 24 mm |
| **K- 07 40 40 02** | G 3/4 | 16,5 | 11,0 | 30 mm |
| **K- 07 40 39 96** | G 1 | 19,0 | 13,0 | 38 mm |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*