
K-VHRO IS OR MS NI

Hexagon socket screw plugs with O-ring

Vlastnosti

Provozní teplota	Max. 80 °C (with O-ring, NBR)
Tlak	Max. 60 bar
Konstrukce	Uzavírací šroub s vnitřním šestihranem
Materiál	poniklovaná mosaz





Upozornění

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Další údaje na dotaz.

Popis

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Další informace

Further types and dimensions on request.

Výrobek

Označení	Závit	Vnitřní šestihran (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 39 91	M 5	2,5	6,5	4,0
K- 07 40 39 92	G 1/8	3,0	9,5	7,0
K- 07 40 39 93	G 1/4	6,0	11,0	8,0
K- 07 40 39 94	G 3/8	8,0	12,5	9,0
K- 07 40 39 95	G 1/2	10,0	14,5	11,0
K- 07 40 44 09	G 3/4	17,0	20,0	15,5
K- 07 40 44 10	G 1	19,0	21,0	16,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.