K-EINGANGSPL VENTILINSEL HDM

Input plates for HDM valve terminal

Vlastnosti

Média	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Pracovní tlak	Max. vacuum 10 bar (external pilots), 3 to 7 bar (internal pilots as standard)
Ovládací tlak	3 - 7 bar
Teplotní rozsah	-10 °C to +60 °C
Průtok	200 Nl/min (Ø 4), 500 Nl/min (Ø 6), 800 Nl/min (Ø 8)
Počet ovládání	Max. 16 (e.g. 16 spring return valves)
Pomocné ruční ovládání	Latching (bistable), Monostable (non-latching) version also available on request
Příkon	0.6 W per pilot
Stupeň krytí	IP 65



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

These compact valve terminals, with a maximum flow rate of 800 Nl/min, can be individually adapted to the specific conditions of each application thanks tot he wide range of functions and various input and intermediate plates.Since each valve terminal is a customer-specific combination of a series of individual elements, the catalogue only lists the available input, intermediate and end plates as well as the different valve discs and the 25-pin multi-pole connectors.

Další informace

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Výrobek

Označení	Funkce	Přípoj
K- 07 15 22 49	Standard, internal pilots	Multi-pole
K- 07 15 22 48	External pilots, dual supply	Multi-pole
K- 07 15 22 54	Standard, internal pilots	With integrated Profibus DP
K- 07 15 22 53	External pilots	With integrated Profibus DP

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.