K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST S

End position feedback plastic- inductive sensors

Vlastnosti

Provozní proud	200 mA
Kabelová průchodka	M 20 x 1.5
Logická funkce	Positive switching, PNP NO contact, damped or undamped in the end position
Stupeň krytí	IP 67, acc. to DIN EN 60529
Teplotní rozsah	-20 °C to +70 °C
Pouzdro	Polyamide blue or black
Šroub	Stainless steel 1.4301
Hřídel	Polyamide PA6, black
Víko	Polycarbonate, transparent
Montážní lávka	PA6 with 30 % glass fibre
Těsnění	EPDM and NBR
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

Výrobek

Označení	Napětí	Definice
K- 07 30 29 06	9 V - 36 V DC	End position feedback, D 2 type with inductive 3-wire sensors

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.