

Vlastnosti

Teplota okolí	-20 °C to +80 °C
Elektrické zapojení	kruhový konektor M 12 x 1, 4pól.
Výstupní signál	2 switching outputs
Přesnost	1% of span
Pomocná energie	DC 15 - 35V
Součásti v kontaktu s měřicí látkou	CrNi steel
Teplota měřicí látky	-20 °C to +85 °C
Procesní přípoj	G 1/4
Stupeň krytí	IP 65 and IP 67 (M 12 x 1)
Pouzdro	CrNi steel



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Electronic pressure switch with digital display, made of stainless steel, for monitoring and measuring pressures in liquids, gases or compressed air. Applications: Machine tools, compressors and pumps, hydraulic and pneumatic systems, machinery in general

Výrobek

Označení	Přípoj	Rozsah měřená
K- 07 30 30 07	G 1/4	0 - 1.0 bar
K- 07 30 30 12	G 1/4	0 - 2.5 bar
K- 07 30 30 15	G 1/4	0 - 4.0 bar
K- 07 30 30 18	G 1/4	0 - 6.0 bar
K- 07 30 30 08	G 1/4	0 - 10.0 bar
K- 07 30 30 10	G 1/4	0 - 16.0 bar
K- 07 30 30 13	G 1/4	0 - 25.0 bar
K- 07 30 30 16	G 1/4	0 - 40.0 bar
K- 07 30 30 19	G 1/4	0 - 60.0 bar
K- 07 30 30 09	G 1/4	0 - 100.0 bar
K- 07 30 30 11	G 1/4	0 - 160.0 bar
K- 07 30 30 14	G 1/4	0 - 250.0 bar
K- 07 30 30 17	G 1/4	0 - 400.0 bar
K- 07 30 30 20	G 1/4	0 - 600.0 bar

Příslušenství

K-ELEKTRO DRUCHSCHALTER EDS Electronic pressure switch EDS