

## Vlastnosti

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Teplota okolí                       | -20 °C to +80 °C                 |
| Elektrické zapojení                 | kruhový konektor M 12 x 1, 4pól. |
| Výstupní signál                     | 2 switching outputs              |
| Přesnost                            | 1% of span                       |
| Pomocná energie                     | DC 15 - 35V                      |
| Součásti v kontaktu s měřicí látkou | CrNi steel                       |
| Teplota měřicí látky                | -20 °C to +85 °C                 |
| Procesní přípoj                     | G 1/4                            |
| Stupeň krytí                        | IP 65 and IP 67 (M 12 x 1)       |
| Pouzdro                             | CrNi steel                       |



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Electronic pressure switch with digital display, made of stainless steel, for monitoring and measuring pressures in liquids, gases or compressed air. Applications: Machine tools, compressors and pumps, hydraulic and pneumatic systems, machinery in general

## Výrobek

| Označení       | Přípoj | Rozsah měřená |
|----------------|--------|---------------|
| K- 07 30 30 07 | G 1/4  | 0 - 1.0 bar   |
| K- 07 30 30 12 | G 1/4  | 0 - 2.5 bar   |
| K- 07 30 30 15 | G 1/4  | 0 - 4.0 bar   |
| K- 07 30 30 18 | G 1/4  | 0 - 6.0 bar   |
| K- 07 30 30 08 | G 1/4  | 0 - 10.0 bar  |
| K- 07 30 30 10 | G 1/4  | 0 - 16.0 bar  |
| K- 07 30 30 13 | G 1/4  | 0 - 25.0 bar  |
| K- 07 30 30 16 | G 1/4  | 0 - 40.0 bar  |
| K- 07 30 30 19 | G 1/4  | 0 - 60.0 bar  |
| K- 07 30 30 09 | G 1/4  | 0 - 100.0 bar |
| K- 07 30 30 11 | G 1/4  | 0 - 160.0 bar |
| K- 07 30 30 14 | G 1/4  | 0 - 250.0 bar |
| K- 07 30 30 17 | G 1/4  | 0 - 400.0 bar |
| K- 07 30 30 20 | G 1/4  | 0 - 600.0 bar |

## Příslušenství

K-ELEKTRO DRUCHSCHALTER EDS    Electronic pressure switch EDS