

# K-WV 5/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 4V

5/2-way pilot valve, bistable

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                        |  |
|------------------------|--|
| Provozní tlak          | 1.5 - 8 bar  |
| Teplotní rozsah        | -20 °C to +70 °C   |
| Měřené hodnoty průtoku | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar |
| Elektrické zapojení    | Connector Type B acc. to ISO 4400                              |
| Min. pracovní tlak     | 1,5 bar  |
| Stupeň krytí           | IP 65  |
| Tělo ventilu           | Aluminium alloy  |



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Výrobek

| Označení       | Přípoj | Odvětrávací přípoj | Průtok (L/min) | Číslo schématu zapojení | Napětí       | Ovládání | Konstrukční velikost |
|----------------|--------|--------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------|----------------------|
| K- 07 15 02 61 | M 5    | M 5                | 300            | 36                      | 24 V DC      |          | 100                  |
| K- 07 15 02 62 | G 1/8  | G 1/8              | 500            | 36                      | 24 V DC      |          | 100                  |
| K- 07 15 02 63 | G 1/8  | G 1/8              | 750            | 36                      | 24 V DC      |          | 200                  |
| K- 07 15 02 64 | G 1/4  | G 1/8              | 850            | 36                      | 24 V DC      |          | 200                  |
| K- 07 15 02 65 | G 1/4  | G 1/4              | 1300           | 36                      | 24 V DC      |          | 300                  |
| K- 07 15 02 66 | G 3/8  | G 1/4              | 1500           | 36                      | 24 V DC      |          | 300                  |
| K- 07 15 02 67 | G 1/2" | G 1/2              | 2000           | 36                      | 24 V DC      |          | 400                  |
| K- 07 15 02 68 | M 5    | M 5                | 300            | 36                      | 230 V, 50 Hz |          | 100                  |
| K- 07 15 02 69 | G 1/8  | G 1/8              | 500            | 36                      | 230 V, 50 Hz |          | 100                  |
| K- 07 15 02 70 | G 1/8  | G 1/8              | 750            | 36                      | 230 V, 50 Hz |          | 200                  |
| K- 07 15 02 71 | G 1/4  | G 1/8              | 850            | 36                      | 230 V, 50 Hz |          | 200                  |
| K- 07 15 02 72 | G 1/4  | G 1/4              | 1300           | 36                      | 230 V, 50 Hz |          | 300                  |
| K- 07 15 02 73 | G 3/8  | G 1/4              | 1500           | 36                      | 230 V, 50 Hz |          | 300                  |
| K- 07 15 02 74 | G 1/2" | G 1/2              | 2000           | 36                      | 230 V, 50 Hz |          | 400                  |