
K-NEBELOELER PC-BEHAELTER HW G-MINI

Oil-mist lubricators

Vlastnosti

Tlak na vstupu	Max. 10 bar
Teplota média	max. 70 °C
Teplota okolí	Max. 70 °C
Pracovní tlak	0.5 - 9 bar
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Kryt pružiny	POM
Pouzdro	Die-cast aluminium
Odkapávací nástavec	Brass/POM
Měření hodnoty průtoku	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Další údaje	User manual on request





Výrobek

Označení	Závit	Průtok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Konstrukční velikost
K- 07 25 08 75	G 1/8	1950	38,0	119,0 mm	39,0	80,0	200
K- 07 25 08 76	G 1/4	1950	38,0	119,0 mm	39,0	80,0	200

Příslušenství

K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.