



K-XRD STECKANSCHLUSS Z GEW AGR OR

Straight non-return valves, flow direction from tube to port, parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX

Vlastnosti

Pracovní tlak	Max. 10 bar, vacuum
Oblast použití	Air, vacuum
doporučené hadice	PU or PA (nylon)
Média	Stlačený plyn
Norma	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring
Teplotní rozsah	0 °C to +60 °C
Těsnicí plocha	O-ring (NBR)
Materiál	Plastic, Nickel plated brass
Přítlačný kroužek	Plastic



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. the unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.

Výrobek

Označení	Závit	pro vnější Ø hadice	L1 (mm)	Otevírací tlak (bar)	SW
K- 07 40 08 83	M 5	4 mm	31,0	0,2	10 mm
K- 07 40 08 78	G 1/8	4 mm	24,2	0,2	14 mm
K- 07 40 08 79	G 1/8	6 mm	31,0	0,2	14 mm
K- 07 40 08 80	G 1/8	8 mm	32,8	0,2	14 mm
K- 07 40 08 76	G 1/4	6 mm	33,0	0,2	17 mm
K- 07 40 08 77	G 1/4	8 mm	34,8	0,2	17 mm
K- 07 40 08 81	G 3/8	10 mm	41,0	0,2	20 mm
K- 07 40 08 82	G 3/8	12 mm	42,5	0,2	21 mm
K- 07 40 08 74	G 1/2	10 mm	43,0	0,2	24 mm
K- 07 40 08 75	G 1/2	12 mm	44,5	0,2	24 mm