

K-LKM S NW7,4 IG

Safety couplings DN 7.4, female

Vlastnosti

Provozní tlak	Max. 12 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Provozní tlak nasazovací průchodky a vsuvky	0 to 35 bar
Průtok vzduchu	1.300 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
Teplota média	-20 °C to +60 °C
Pouzdro, tělo ventilu	Nickel-plated brass
Ventil	Brass
Odblokovací objímka	Plastic
Pružina, rozpěrný pojletný kroužek, kuličky, kuličky	Stainless steel
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

One-hand air relief couplings with double locking system. Connection: Similar to standard couplings, simply by pressing the plug into the coupling. Disconnection: The first locking mechanism is accessible when the sleeve is pushed back. The coupling valve closes. Air can then be relieved from the plug side (hose). The second locking mechanism is released by actuating the sleeve again. The coupling can now be disconnected. This system meets the requirements of ISO 4414 and is BIA-compliant (BIA = industrial safety institute).

Výrobek

Označení	Přípoj	Délka (mm)	SW (mm)
K- 07 35 03 01	G 1/4 female	57,2	22
K- 07 35 03 02	G 3/8 female	60,2	24
K- 07 35 03 03	G 1/2 female	60,2	24

Přídavné elementy

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel, male
K-NIPPEL KUPPL NW7 IG VZ 2	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel, female
K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 1	Stems for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel,