

# K-WTEH 2-TLG PC SCHU WAND V G

Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, fully-automatic drain valve

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Tlak na vstupu                 | Max. 10 bar  |
| Teplota média                  | max. 70 °C   |
| Teplota okolí                  | Max. 70 °C   |
| Šířka póru ve filtrační vložce | 5 µm   |
| Těsnicí materiál               | Nitrilkaučuk   |
| Kryt pružiny                   | POM  |
| Pouzdro                        | Die-cast aluminium   |
| Odkapávací nástavec            | Brass/POM  |
| Drain valve                    | Semi- or fully-automatic                                       |
| Měření hodnoty průtoku         | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Další údaje                    | User manual on request   |



## Výrobek

| Označení       | Závit | Regulační rozsah | Průtok (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | Konstrukční velikost |
|----------------|-------|------------------|----------------|--------|----------|--------|--------|----------------------|
| K- 07 25 13 96 | G 1/4 | 1.5 - 9 bar      | 1050           | 115,0  | 225,5 mm | 82,5   | 143,0  | 300                  |
| K- 07 25 13 98 | G 3/8 | 1.5 - 9 bar      | 1350           | 115,0  | 225,5 mm | 82,5   | 143,0  | 300                  |
| K- 07 25 14 00 | G 1/2 | 1.5 - 9 bar      | 1350           | 115,0  | 225,5 mm | 82,5   | 143,0  | 300                  |
| K- 07 25 14 02 | G 3/8 | 1.5 - 9 bar      | 3100           | 152,0  | 270,5 mm | 104,0  | 166,5  | 400                  |
| K- 07 25 14 04 | G 1/2 | 1.5 - 9 bar      | 3100           | 152,0  | 270,5 mm | 104,0  | 166,5  | 400                  |

## Příslušenství

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| K-VERSCHLEI-SATZ                    | Set of wearing parts                                    |
| K-ERSATZMEMBRANE                    | Replacement diaphragm                                   |
| K-ADAPTERPLATTEN HANSA              | Adapter plate HANSA                                     |
| K-SCHUTZKORB G                      | Protective cage   |
| K-FILTERELEMENT                     | Filter element  |
| K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE               | Connecting sets   |
| K-WANDHALTER                        | Wall bracket  |