
K-VLST L AG IG MS NI

Extensions, long, parallel - nickel-plated brass

Vlastnosti

Provozní teplota	Max. 150 °C
Tlak	Max. 60 bar
Materiál	poniklovaná mosaz





Upozornění

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Další údaje na dotaz.

Popis

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Další informace

Further types and dimensions on request.

Výrobek

Označení	Závit vnější	Závit vnitřní	L1 (mm)	SW
K- 07 40 39 16	G 1/8	G 1/8	22,0	14 mm
K- 07 40 39 17	G 1/8	G 1/8	42,0	14 mm
K- 07 40 39 18	G 1/8	G 1/8	51,0	14 mm
K- 07 40 39 19	G 1/8	G 1/8	100,0	14 mm
K- 07 40 39 20	G 1/4	G 1/4	35,0	17 mm
K- 07 40 39 21	G 1/4	G 1/4	51,0	17 mm
K- 07 40 39 22	G 1/4	G 1/4	100,0	17 mm

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.