


K-WV 3/2 LB NAMUR

3/2-way spool valves with NAMUR style interface, NC

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------------|---|
| Média | Air, neutral gases, filtered |
| Pracovní tlak | 1.5 to 10 bar |
| Provozní teplota | -20 °C to +70 °C |
| Elektrické zapojení | Plug connector PG 9 |
| Balení obsahuje | Plug connector PG 9, 1 coding pin, 2 O-rings, 2 fixing screws |
| Příkon | 3 W=/5 VA~ |
| Pouzdro | Aluminium, anodised |
| Šoupátko | Stainless steel |
| Těsnicí materiál | Nitrilkaučuk |



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

3/2 and 5/2-way spool valves, monostable, with air purging function and pneumatic spring return. With latching manual operator and optional outgoing air restriction.

Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.

Výrobek

| Označení | Napětí | Přípoj | DN | Průtok (L/min) |
|----------------|--------------|--------|----|-------------------|
| K- 07 15 00 03 | 230 V, 50 Hz | G 1/4 | 7 | 1250 |
| K- 07 15 00 04 | 24 V DC | G 1/4 | 7 | 1250 |