

K-DROSSELPLATT NAMUR VENTIL

Flow regulators for NAMUR valves

HANSA FLEX

Vlastnosti

Média	Air, neutral gases, filtered
Pracovní tlak	0.5 to 10 bar
Provozní teplota	-20 °C to +70 °C
Balení obsahuje	1 coding pin (not for K-07152240), 2 O-rings, 2 fixing screws
Pouzdro	Aluminium, anodised
Materiál	Těsnění: NBR
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Block-form flow regulator as an intermediate plate between the control valve and actuator acc. to the G 1/4 NAMUR standard. 3/2-way flow regulators: Independent regulation of the forward and return strokes of a single-acting pneumatic actuator. 5/2-way flow regulators: Regulation of the forward and return strokes of a double-acting pneumatic actuator.

Výrobek

Označení	Funkce	Ovládání	DN	Průtok (L/min)
K- 07 15 22 39	3/2-way	Knurled Screw	5	650
K- 07 15 22 40	3/2-way	Screwdriver	5	650
K- 07 15 22 41	5/2-way	Knurled Screw	5	650
K- 07 15 22 42	5/2-way	Screwdriver	5	650