# K-DROSSELPLATT NAMUR VENTIL

Flow regulators for NAMUR valves

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Média** | Air, neutral gases, filtered |
| **Pracovní tlak** | 0.5 to 10 bar |
| **Provozní teplota** | -20 °C to +70 °C |
| **Balení obsahuje** | 1 coding pin (not for K-07152240), 2 O-rings, 2 fixing screws |
| **Pouzdro** | Aluminium, anodised |
| **Materiál** | Těsnění: NBR |
| **Těsnicí materiál** | Nitrilkaučuk |



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Block-form flow regulator as an intermediate plate between the control valve and actuator acc. to the G 1/4 NAMUR standard. 3/2-way flow regulators: Independent regulation of the forward and return strokes of a single-acting pneumatic actuator. 5/2-way flow regulators: Regulation of the forward and return strokes of a double-acting pneumatic actuator.

## Výrobek

| Označení | Funkce | Ovládání | DN | Průtok (L/min) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 22 39** | 3/2-way | Knurled Screw | 5 | 650 |
| **K- 07 15 22 40** | 3/2-way | Screwdriver | 5 | 650 |
| **K- 07 15 22 41** | 5/2-way | Knurled Screw | 5 | 650 |
| **K- 07 15 22 42** | 5/2-way | Screwdriver | 5 | 650 |