

# K-BKR LANG IG AG

Ball valves, long-threaded type, female/male thread

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture
<b>Provozní tlak</b>	Max. 40 bar
<b>Provozní teplota</b>	-15 °C to +90 °C
<b>Popis závitu</b>	Thread acc. to ISO 7-1
<b>Pouzdro</b>	Nickel-plated brass
<b>Páčka</b>	Aluminium, painted black
<b>Kulička</b>	Chrome-plated brass
<b>Utěsnění kuličky</b>	PTFE
<b>Utěsnění vřetena</b>	NBR / EPDM



## Upozornění

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

Další údaje na dotaz.

## Upozornění k objednávkám

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

## Další informace

The pressure values refer to a maximum operating temperature of 40 °C. Lower maximum pressure apply at higher temperatures. See data sheet.

## Výrobek

Označení	DN	Závit	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 21 37	8	Rp/R 1/4	85,0	42,0	52,0
K- 07 30 21 38	10	Rp/R 3/8	85,0	42,0	54,0
K- 07 30 21 39	15	Rp/R 1/2	85,0	46,0	67,0
K- 07 30 21 40	20	Rp/R 3/4	105,0	53,0	78,0
K- 07 30 21 41	25	Rp/R 1	105,0	57,0	89,0
K- 07 30 21 42	32	Rp/R 1 1/4	130,0	70,0	103,0
K- 07 30 21 43	40	Rp/R 1 1/2	130,0	76,0	113,0
K- 07 30 21 44	50	Rp/R 2	165,0	92,0	136,0